



MANUAL DEL USUARIO

DUOTAP



INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente este manual de usuario.
- Instale el producto de acuerdo con las directrices proporcionadas. Asegúrese de utilizar la junta adecuada y compatible al instalar el producto.
- No utilice fuerza excesiva al instalar o mover DUOTAP, para evitar dañar el producto o su fontanería.
- Inspeccione periódicamente el extensor de grifo para detectar cualquier signo de desgaste, daños o fugas. Sustituya inmediatamente cualquier pieza dañada.
- Este producto no es un juguete. El mecanismo no debe exponerse a esfuerzos bruscos, como movimientos, tirones o tirones excesivos, rápidos y repetitivos. No cuelgue objetos pesados en el extensor de grifo, ya que podría romperse o desprenderse del grifo.
- Evite utilizar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos en DUOTAP, ya que pueden dañar los materiales y afectar a su funcionalidad.
- Si observa alguna fuga, cierre el suministro de agua y solucione el problema inmediatamente. Las fugas prolongadas pueden causar daños en el agua y comprometer la integridad del extensor de grifo.



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.

CONTENIDO DEL PAQUETE:



1. **1x Extensor de grifo de fregadero multidireccional DUOTAP**
2. **3x Juntas de goma**
 - 1x Junta HEMBRA plana de 20mm
 - 1x Junta HEMBRA alargada de 22mm
 - 1x Junta MACHO 24mm

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRODUCTO



Composición del material: Plástico ABS

Caudal máx. Caudal 0,1136 l/s

Peso neto del producto: 46 g

COMPATIBILIDAD

Compatibilidad con grifos

KITCHEN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BASIN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BATHROOM FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
PULL-OUT FAUCETS				
NON-CIRCULAR FAUCETS				
THREADLESS FAUCETS	✗	✗	✗	✗

Compatibilidad de juntas



Junta hembra plana (20 mm)

Adecuada para válvulas acodadas y grifos de lavabos y lavadoras. Encaja debajo de la rosca interior inferior del cabezal extensor.

Junta hembra extendida (22 mm)

Adecuada para la mayoría de grifos de cocina. Se ajusta debajo de la rosca interior superior del cabezal extensor.

Junta macho (24 mm)

Adecuada para la mayoría de grifos de lavabo y baño. Rellena la abertura del cabezal extensor cuando se fija con la rosca exterior.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



1. Retire el aireador y la junta originales del grifo elegido utilizando una llave adecuada.
2. Elija la junta de goma adecuada incluida en el embalaje del producto e introdúzcala en la abertura del cabezal Duotap.
3. Instale Duotap enroscando el cabezal roscado en la abertura del grifo. Gire en el sentido de las agujas del reloj para atornillar en el interior. Asegure bien la conexión, pero no ejerza una fuerza excesiva.
4. Compruebe el caudal de agua y asegúrese de que no hay fugas en la conexión.

USO DEL PRODUCTO

El producto puede girar sobre 3 ejes diferentes:

1. En la conexión del grifo - capacidad de movimiento: 360°.
2. En la unión superior - capacidad de movimiento: 360°.
3. En la articulación inferior - capacidad de movimiento: 360°.

