

**Home & Marker**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

**DUOTAP**



## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtete tuto uživatelskou příručku.
- Výrobek nainstalujte podle uvedených pokynů. Při instalaci výrobku dbejte na to, abyste použili vhodné a kompatibilní těsnění.
- Při instalaci nebo manévrování s DUOTAPem nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození výrobku nebo vašeho kohoutku.
- Pravidelně kontrolujte nástavec vodovodního kohoutku, zda nevykazuje známky opotřebení, poškození nebo netěsnosti. Poškozené díly neprodleně vyměňte.
- Tento výrobek není hračka! Mechanismus by neměl být vystaven náhlému namáhání, jako jsou nadměrné, rychlé a opakované pohyby, trhání nebo tahání. Na nástavec vodovodního kohoutku nezavěšujte těžké předměty, protože to může způsobit jeho zlomení nebo oddělení od baterie.
- Na nástavec DUOTAP nepoužívejte drsné chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit materiály a ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud zjistíte netěsnost, vypněte přívod vody a problém ihned řešte. Dlouhodobé netěsnosti mohou způsobit poškození a ohrozit tak integritu nástavce vodovodního kohoutku.



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

## OBSAH BALENÍ



### 1. 1x vícesměrný nástavec dřezové baterie DUOTAP

### 2. 3x gumové těsnění:

- 1x 20mm ploché těsnění FEMALE
- 1x 22mm prodloužené těsnění FEMALE
- 1x 24mm MALE těsnění

## OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU



**Materiál:** ABS plast

**Max. průtok:** 0,1136 l/s

**Čistá hmotnost výrobku:** 46 g

## KOMPATIBILITA

### Kompatibilita baterií

KITCHEN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BASIN FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
BATHROOM FAUCETS				
	✓	✓	✓	✓
PULL-OUT FAUCETS				
NON-CIRCULAR FAUCETS				
THREADLESS FAUCETS	✗	✗	✗	✗

## Kompatibilita těsnění



### PLOCHÉ TĚSNĚNÍ (20 mm)

Vhodná pro úhlové ventily, baterie pro umývárny a pračky. Pasuje pod vnitřní spodní závit nastavné hlavice.

### ROZŠÍŘENÁ ŽENSKÁ TĚSNICE (22 mm)

Vhodný pro většinu kuchyňských baterií. Pasuje pod horní vnitřní závit nastavné hlavice.

### MALE GASKET (24 mm)

Vhodné pro většinu umyvadlových a koupelnových baterií. Vypňuje otvor nastavné hlavice, když se připojuje vnějším závitem.

## INSTALACE PRODUKTU



1. Pomocí vhodného klíče odstraňte původní perlátor a těsnění z vybraného vodovodního kohoutku.
2. Zvolte vhodné gumové těsnění, které je součástí balení výrobku, a vložte jej do otvoru hlavice Duotap.
3. Duotap nainstalujte zašroubováním závitové hlavice do otvoru baterie. Otáčením ve směru hodinových ručiček zašroubujte dovnitř. Spojení pevně zajistěte, ale nepoužívejte nadměrnou sílu.
4. Vyzkoušejte průtok vody a ujistěte se, že v místě připojení nedochází k úniku vody.

## POUŽITÍ VÝROBKU

Výrobek lze otáčet ve 3 různých osách:

1. Na přípojce vodovodního kohoutku - možnosti pohybu: 360°
2. Na horním kloubu - možnosti pohybu: 360°
3. U spodního kloubu - možnosti pohybu: 360°



Otáčením koncovky trysky lze měnit proud vody ze sprchového režimu na bublinkový:

### Poloha 1: REŽIM SPRCHY

Režim sprchy stříká tlakové proudy vody a je vhodný pro oplachování silně znečištěného nádobí.

### Poloha 2: BUBLINKOVÝ REŽIM

Bublinkový režim stříká jeden široký okysličený proud vody, díky němuž je proud vody jemnější. Tento režim je vhodný pro nízkotlaké oplachování a mytí rukou.



**REŽIM SPRCHY**



**BUBLINKOVÝ REŽIM**