

JOIRIDE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TURBOCUP

MODEL Č.: MJ509B



SPECIFIKACE PRODUKTU:

Obecné informace o výrobku:

Typ: ohřívač do auta

Materiál: ABS

Napájení: autobaterie

Příkon: 12V, 12,5A / 24V, 9A.

Výkon: 150 W

Funkce: vytápění, odmlžování, čištění vzduchu

Jednotka pro vyfukování vzduchu: 14,5 × 6,5 cm

Sací držák: 16 × 6,6 cm

Délka kabelu: 1,5 m

Hmotnost výrobku: 370 g



Obsah balení:

1x sací držák (2 díly)

1x jednotka pro vyfukování vzduchu

1x uživatelská příručka

1x dlouhý šroub

1x šroubovací matice a krytka



Části výrobku:



VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Zařízení nijak neupravujte (ani interně, ani externě).
2. Tento přístroj by neměly používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají potřebné zkušenosti nebo znalosti pro obsluhu přístroje, pokud neobdržely příslušné pokyny nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
3. Topení využívá k získávání energie alternátor automobilu, je vybaveno topným drátem ze slitiny pro nízkou spotřebu energie a delší používání a je vybaveno ochranou proti přehřátí.
4. Tento ohřívač je vysoce výkonné elektrické zařízení pro vozidla s poměrně velkým pracovním proudem (přibližně 12,5 A). Vyvarujte se nepřetržitého provozu po delší dobu (maximální doporučená doba nepřetržitého provozu je 40-60 minut). Nepoužívejte jej při vypnutém motoru, aby nedošlo k vybití akumulátoru.
5. Pokud se topení po několika minutách provozu náhle vypne, je to způsobeno proudovou ochranou v zásuvce automobilu, nikoliv chybou výrobku. Může normálně fungovat, pokud proudová ochrana dosáhne 15 A; v opačném případě nebude fungovat při proudu nižším než 12 A.
6. Pokud se na výstupu vzduchu objeví teplo, ale nedochází k proudění vzduchu (žádný hluk ventilátoru) nebo je cítit zápach spáleného plastu, okamžitě odpojte napájení a přestaňte ohřívač používat.
7. Ohřívač je elektrické zařízení s vysokým výkonem. Během používání se ujistěte, že je zástrčka pevně zasunuta, aby bylo zachováno dobré připojení k napájení. Při vytahování zástrčky po delším používání se nedotýkejte kovových částí zásuvky zapalovače cigaret.
8. Při umísťování výrobku do držáku nápojů nezakrývejte přívod vzduchu nečistotami, aby nedošlo k přehřátí a poškození výrobku.
9. Neumísťujte napájecí kabel do ohrožujících poloh, abyste zabránili možnému přiskřípnutí, skřípnutí nebo zkratu.
10. Nesměřujte topnou jednotku na tkaniny, plasty nebo kůži v těsné blízkosti a po delší dobu.
11. Do otvoru pro přívod vzduchu nebo do výstupu nestrkejte žádné materiály, ať už je výrobek v provozu, nebo ne. Tento výrobek skladujte v suchých prostorech a mimo dosah dětí.
12. Upozorňujeme, že funkce ohřevu nevytváří extrémně vysoké teploty a je vhodná pro lokální ohřev.
13. Ujistěte se, že zásuvka zapalovače cigaret ve vašem vozidle je alespoň 12V/12,5A/150W, aby nedošlo k poškození vozidla.
14. Vyhřívání není určeno k nahrazení klimatizace automobilu pro vyhřívání celého vozidla; je určeno k rychlému odmlžení a rozmrazení skel automobilu.
15. Nečistěte toto zařízení, pokud je připojeno ke zdroji napájení. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte abrazivní kapaliny. Neponořujte toto zařízení do žádné kapaliny.



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

NÁVOD K POUŽITÍ

Toto 12voltové topení do auta je vyrobeno z ABS a žáruvzdorného polymeru, s automatickým ohřevem, ochranou proti přehřátí a nízkou spotřebou energie. Snadno se instaluje a je vhodný pro použití v autě, při kempování a zimním cestování k rychlému rozmrazení nebo odmížení čelního skla.

Instalace držáku:

Před montáží topné jednotky TURBOCUP je nutné sestavit sací držák. Pro správnou instalaci postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Vložte kolíky s hlavou držáku do mezer v ramenech držáku nahoře.

Krok 2: Vyrovnajte otvory a vložte dlouhý šroub skrz vyrovnání, abyste vytvořili spojení.

Krok 3: Vložte matici šroubu do mezery v horní části hlavice šroubu.

Krok 4: Nasadte uzávěr šroubu na závit dlouhého šroubu a vytvořte pevný spoj.



Po instalaci můžete hlavu držáku naklonit o 180 stupňů. Pokud je spojení příliš těsné, mírně odšroubujte krytku šroubu, abyste ji uvolnili.



Pokračujte připevněním přísavného držáku na požadovaný povrch v interiéru vozidla. Chcete-li připevnit přísavku k povrchu, nejprve se ujistěte, že jsou povrch i přísavka čisté a bez nečistot nebo úlomků. Okraj přísavky mírně navlhčete vodou, aby lépe těsnila. Pevně přitiskněte přísavku k povrchu a ujistěte se, že pod ní nejsou žádné vzduchové mezery. Rovnoměrným tlakem a následným zapnutím mechanismu přísavky (stisknutím páčky směrem dolů) vytvořte podtlakové těsnění a zajistěte ji na místě.



Postupujte tak, že topnou jednotku TURBOCUP připevníte k hlavě držáku jednoduchým zasunutím mezi ramena držáku nebo protlačením shora. Dávejte pozor, abyste nepoužili příliš velkou sílu. Topnou jednotku můžete mezi ramena posouvat dopředu a dozadu, abyste upravili těžiště.

Po připevnění k povrchu můžete otáčet držákem o plných 360 stupňů, naklánět ramena dopředu i dozadu a otáčet hlavu držáku do stran o 180 stupňů. Konstrukce sacího držáku umožňuje maximální nastavitelnost polohy a zajišťuje dobrou viditelnost pro bezpečnější jízdu.



Funkce výrobku:

Po pevném připevnění TURBOCUPu k povrchu zapojte 12V adaptér na konci nabíjecího kabelu do portu adaptéru (nebo do zásuvky zapalovače cigaret). Po zapojení do portu adaptéru se může zapnout. Vypínač napájení najdete na zadní straně topné jednotky u přívodu vzduchu. Běžný model má funkci přirozeného i teplého vzduchu. Vylepšený model je vybaven generátorem záporných kyslíkových iontů, který při spuštění generuje vysoce silné záporné ionty, které pomáhají odstraňovat kouř a prach, odstraňovat zvláštní pachy, ochlazovat kabinu a čistit vzduch v autě.

Hlavní jednotka je vybavena všestranným elektrickým chladičem vzduchu odolným vůči vysokým teplotám, který nabízí funkce rozmrazování, odmlžování, čištění vzduchu, přirozeného větru a teplého vzduchu pouhým nakloněním spínače.



**POHOTOVOSTNÍ
REŽIM**



**PŘÍRODNÍ VĚTRNÉ
ZAŘÍZENÍ**
Žádné vytápění



VYTÁPĚCÍ PŘÍSTROJ
Funkce horkého vzduchu

Po přepnutí přepínače do polohy "Fan" nebo "Heat" začne vestavěný ventilátor cirkulovat vzduch uvnitř vozu. Při přepnutí do polohy HEAT (topení) jednotka PTC 12V-150W topení do auta rychle ohřívá vzduch, aniž by čekala na zahřátí motoru. Výstupní vzduch může dosáhnout teploty přibližně 80-90 °C. Výstup vzduchu nasměrujte na místo na čelním skle s nahromaděnou námrazou nebo mlhou, abyste je rychle odstranili. Po přepnutí do polohy FAN bude TURBOCUP vyfukovat chladný vzduch a čistit tak ovzduší v interiéru.

Alternativní umístění:

Výrobek lze umístit do držáku nápojů v autě a ohřívát nebo čistit vzduch. Dbejte na to, aby nebyl zablokován přívod vzduchu a aby nabíjecí kabel nebyl přiskřípnutý nebo skřípnutý.

