

# JOIRIDE

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### TURBOCUP

MODEL SZÁM.: MJ509B



## TERMÉKLEÍRÁS:

### Általános termékinformációk:

**Típus:** autóba szerelt fűtőberendezés

**Anyag:** ABS

**Tápegység:** autó akkumulátor

**Bemenet:** 12V, 12,5A / 24V, 9A

**Teljesítmény:** 150W

**Funkció:** fűtés, páramentesítés, légtisztítás

**Légfúvó egység:** 14,5 × 6,5cm

**Szívókonzol:** 16 × 6,6 cm

**Kábel hossza:** 1,5 m

**Nettó súly:** 370g



### A csomag tartalma:

1x szívókonzol (2 rész)

1x Levegőfúvó egység

1x Felhasználói kézikönyv

1x hosszú csavar

1x csavaranya és kupak



### Termékalkatrészek:



## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ne módosítsa ezt a készüléket semmilyen féle képpen (sem belsőleg, sem külsőleg)
2. Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék kezeléséhez szükséges tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha megfelelő utasításokat kaptak, vagy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.
3. A fűtőberendezés az autó generátorát használja energiaként, ötvözött fűtőszállal rendelkezik az alacsony energiafogyasztás és a hosszabb használat érdekében, és túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
4. Ez a fűtőberendezés egy nagy teljesítményű járművön használható elektromos eszköz, viszonylag nagy üzemi árammal (kb. 12,5A). Kerülje a hosszabb ideig tartó folyamatos működést (a maximálisan ajánlott folyamatos használat 40-60 perc). Ne használja leállított motor mellett, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.
5. Ha a fűtőberendezés néhány perces működés után hirtelen leáll, az az autó konnektorának áramvédelme miatt van, nem a termékkel van a baj. Normálisan működhet, ha a védelmi áram eléri a 15A-t; egyébként 12A alatti árammal nem működik.
6. Ha a légkivezetésnél hő keletkezik, de nincs légáramlás (nincs ventilátorzaj), vagy égett műanyag szagot érez, azonnal válassza le a tápegységet, és hagyja abba a fűtőberendezés használatát.
7. A fűtőberendezés nagy teljesítményű elektromos készülék. Ügyeljen arra, hogy a dugó használat közben biztonságosan legyen behelyezve, hogy a jó áramellátás megmaradjon. Kerülje a szivargyújtó aljzat fém részeinek érintését, amikor hosszabb használat után kihúzza a dugót.
8. Amikor a terméket a pohártartóba helyezi, tartózkodjon attól, hogy törmelékkel elzárja a légbeömlő nyílást, hogy megelőzze a túlmelegedést és a termék károsodását.
9. Ne helyezze a tápkábelt veszélyes helyzetbe, hogy elkerülje az esetleges összenyomódást, becsípődést vagy rövidzárlatot.
10. Kerülje, hogy a fűtőegységet közelről és hosszabb ideig szövetek, műanyagok vagy bőr felé irányítsa.
11. Ne dugjon semmilyen anyagot a légbeömlő nyílásba vagy a kivezetésbe, függetlenül attól, hogy a termék használatban van-e vagy sem. A terméket száraz helyen és gyermekek elől elzárva tárolja.
12. Felhívjuk figyelmét, hogy a fűtési funkció nem termel rendkívül magas hőmérsékletet, és csak helyi felmelegítésre alkalmas.
13. Győződjön meg arról, hogy az autója szivargyújtó aljzata legalább 12V/12,5A/150W-os, hogy elkerülje a járművében keletkező károkat.

14. A fűtőberendezés nem arra szolgál, hogy helyettesítse az autó légkondicionálóját az egész jármű fűtésére; a készüléket az autó üvegének gyors páramentesítésére és leolvasztására tervezték.

15. Ne tisztítsa ezt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatva. Ne használjon súroló hatású folyadékokat a készülék tisztításához. Ne merítse ezt a készüléket semmilyen folyadékba.



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

## FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

Ez a 12 voltos autófűtés ABS-ből és hőálló polimerből készült, automatikus fűtéssel, túlmelegedés elleni védelemmel és alacsony energiafogyasztással rendelkezik. Könnyen telepíthető és alkalmas autóban, kempingezéshez és téli utazáshoz, hogy gyorsan leolvasztja vagy párátlanítsa a szélvédőt.

### Konzol felszerelése:

A TURBOCUP fűtőegység felszerelése előtt össze kell szerelnie a szívókonzolt. A helyes felszereléshez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. lépés:** Helyezze be a konzol fejcsapjait a konzol karjának felső részébe.
- 2. lépés:** Igazítsa ki a nyílásokat, és a hosszú csavart az igazításon keresztül helyezze be a láncszem létrehozásához.
- 3. lépés:** Helyezze be a csavaranyát a csavarfej felső részén lévő részbe.
- 4. lépés:** Illessze a csavaros kupakot a hosszú csavar menetére, és készítsen szilárd kapcsolatot.



A beszerelés után a konzolfejet 180 fokkal megdöntheti. Ha a csatlakozás túl szoros, enyhén csavarja ki a csavaros kupakot a lazításhoz.



Folytassa a szívókonzol rögzítésével az autó belsejében lévő kívánt felületre. A tapadókorong felülethez való rögzítéséhez először győződjön meg arról, hogy mind a felület, mind a tapadókorong tiszta és szennyeződésektől vagy törmelékektől mentes. A jobb tömítés érdekében nedvesítse meg kissé vízzel a tapadókorong peremét. Nyomja a tapadókorongot erősen a felülethez, ügyelve arra, hogy ne legyen alatta légrés. Egyenletes nyomást gyakoroljon, majd kapcsolja be a szívócsésze mechanizmusát (nyomja lefelé a kart), hogy vákuumzárást hozzon létre, és rögzítse a helyén.



A TURBOCUP fűtőegységet a konzolfejhez rögzítse úgy, hogy egyszerűen becsúsztatja a konzolkarok közé, vagy felülről átnyomja. Vigyázzon, hogy ne alkalmazzon túlzott erőt. A súlypont beállításához a fűtőegységet előre és hátra mozgathatja a karok között.

Miután felerősítette a felületre, a konzolt 360 fokban elforgathatja, a karokat előre és hátra döntheti, és a konzolfejet 180 fokban oldalirányban elfordíthatja. A szívókonzol kialakítása lehetővé teszi a maximális pozícionálhatóságot, így biztosítva a biztonságosabb vezetés érdekében a tiszta láthatóságot.



### Termékfunkciók:

Miután biztonságosan rögzítette a TURBOCUP-ot a felületre, csatlakoztassa a töltőkábel végén lévő 12V-os adaptert az adapter csatlakozójába (vagy a szivargyújtó aljzatába). Az adapterportba csatlakoztatva bekapcsolható. A hálózati kapcsolót a fűtőegység hátulján, a levegőbeömlőnyílásnál találja.

A normál modell természetes és meleg levegő funkcióval is rendelkezik. A továbbfejlesztett modell negatív oxigénion-generátorral van felszerelve, amely indításkor nagy erejű negatív ionokat termel, segít a füst és a por eltávolításában, a különös szagok eltávolításában, az utastér hűtésében és az autó levegőjének tisztításában.

A főegység magas hőmérsékletnek ellenáll, sokoldalúan használható elektromos légradiátorral van felszerelve, amely a kapcsoló egyszerű megdöntésével jégtelenítő, ködmentesítő, légtisztító, természetes szél és meleg levegő funkciókat kínál.



Ha a kapcsolót a "Ventilátor" vagy a "Hő" állásba kapcsolja, a beépített ventilátor elkezd keringetni a levegőt az autó belsejében. Ha a kapcsoló HEAT (FŰTÉS) állásba kapcsol, a 12V-150W-os autófűtés PTC egysége gyorsan felmelegíti a levegőt anélkül, hogy megvárná a motor felmelegedését. A kilépő levegő hőmérséklete elérheti a 80-90°C körüli hőmérsékletet. A szélvédőn felgyülemlött fagy vagy köd gyors eltávolításához irányítsa a légkibocsátó nyílást a szélvédőn lévő területre. FAN állásba kapcsolva a TURBOCUP hűvös levegőt fúj, megtisztítva a belső tér légkörét.



**Alternatív elhelyezés:**

A termék az autó pohártartójába helyezhető, hogy felmelegítse vagy megtisztítsa a levegőt. Győződjön meg róla, hogy a légbeömlőnyílás nincs elzárva, és a töltőkábel nincs összenyomva vagy becsípve.

