

BG: WETSWEEP – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Осцилиращ градински разпръсквач с 16 отвора

Благодарим ви, че закупихте осцилиращия градински разпръсквач WETSWEEP.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Правилният монтаж и употреба ще осигурят надеждна работа и дълъг експлоатационен живот. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Наименование и функция на продукта: Осцилиращ градински разпръсквач WETSWEEP

Съдържание на опаковката: 1 × разпръскваща глава, 1 × основа на разпръсквача

Площ на покритие: Прибл. 30–45 m²

Максимално разстояние на разпръскване: Прибл. 6–7 m (в една посока)

Нетно тегло на продукта: 405 g

Налягане на водата: Работата зависи от налягането и дебита на свързаното водоснабдяване.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Разпръсквачът WETSWEEP е предназначен за равномерно напояване на тревни площи, цветни лехи, зеленчукови градини и озеленени пространства. Неговите 16 прецизни дюзи създават плавен осцилиращ модел на поливане, а регулируемите контроли позволяват настройване на ширината на разпръскване, ъгъла и водния поток.

Стабилната основа от техническа пластмаса помага за предотвратяване на преобръщане по време на работа и позволява свързване на допълнителни разпръсквачи при наличие на достатъчно водно налягане.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1. Лента с разпръскващи дюзи: 16-те отвора разпределят водата равномерно, докато разпръсквачът осцилира от едната страна към другата.
2. Регулатор на ъгъла на разпръскване: Регулира диапазона на осцилация наляво и надясно за контрол на зоната за поливане.
3. Превключвател за регулиране на ширината на разпръскване: Регулира ширината на модела на разпръскване.

4. **Вход за маркуч:** Стандартна резбова връзка за градински маркуч.
 5. **Бърза връзка:** Позволява свързване чрез съвместими европейски бързи връзки за маркучи.
 6. **Копче за регулиране на водния поток:** Контролира количеството изходяща вода.
 7. **Стабилна основа:** Широката пластмасова основа подобрява стабилността по време на работа.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Свързване на разпръсквача

1. Свържете стандартен градински маркуч с резба към входа на разпръсквача или използвайте съвместима бърза връзка.
2. Затегнете връзката здраво на ръка.
3. Поставете разпръсквача върху стабилна и равна повърхност.
4. Бавно пуснете водоснабдяването.

Регулиране на ъгъла на разпръскване: Използвайте регулатора на ъгъла на разпръскване, за да настроите диапазона на осцилация наляво-надясно и да поливате само необходимата зона.

Регулиране на ширината на разпръскване: Преместете превключвателя за регулиране на ширината на разпръскване, за да увеличите или намалите ширината на модела на поливане.

Регулиране на водния поток: Завъртете копчето за регулиране на водния поток, за да контролирате количеството изходяща вода. По-ниският дебит е подходящ за деликатни растения, а по-високият осигурява по-голямо покритие.

Свързване на няколко разпръсквача: Няколко разпръсквача могат да бъдат свързани последователно чрез съвместими връзки за градински маркучи. **Важно:** Свързването на няколко разпръсквача може да намали налягането и дебита на водата, което може да повлияе на работата. При необходимост използвайте усилваща помпа за поддържане на достатъчно водно налягане. Преди да свържете няколко разпръсквача, се уверете, че:

- Водоснабдяването осигурява достатъчно налягане.
 - Водоснабдяването осигурява подходящ дебит.
 - Общото потребление на вода не надвишава капацитета на домашната водоснабдителна система.
-

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Редовното почистване помага за поддържане на равномерно разпределение на водата и надеждна работа.

- Изключете разпръсквача от водоснабдяването преди почистване.
- Извадете входния филтър и го изплакнете под чиста течаща вода.
- Почистете запушените отвори за разпръскване с мека четка или дървена клечка за зъби.
- След почистване изплакнете разпръсквача с чиста вода.
- Съхранявайте на закрито при температури под нулата.
- Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи препарати.

Поддръжка на филтрите

Разпръсквачът е оборудван с два филтъра, които предотвратяват навлизането на замърсявания в системата. Почиствайте редовно и двата филтъра, за да поддържате оптимален воден поток.



1. **Мрежест филтър:** Намира се във вътрешността на входа за маркуча и помага за отстраняването на по-големи частици от водоснабдяването.
2. **Пластмасов филтър:** Намира се във вътрешността на основния модул. За достъп развийте горната част на разпръсквача от основата и отстранете натрупаните замърсявания или остатъци.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Предназначен само за поливане на градини на открито.
- Когато не се използва, дръжте далеч от малки деца.
- Не използвайте с гореща вода.
- Не излагайте разпръсквача на температури под нулата.
- Не стойте и не сядайте върху разпръсквача.
- Не насочвайте водата към електрическо оборудване или контакти.
- Разкачете маркуча преди поддръжка.
- Не използвайте продукта, ако е повреден.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Неравномерен модел на разпръскване	Запушени отвори за разпръскване	Почистете дюзите.
Слаба водна струя	Ниско водно налягане	Проверете водоснабдяването и отворете крана докрай.
Изтичане на вода при връзката на маркуча	Разхлабена или повредена връзка	Затегнете връзката и проверете уплътнението или съединителя.
Разпръсквачът не осцилира правилно	Замърсяване в механизма или недостатъчен воден поток	Почистете входния филтър и осигурете достатъчно водно налягане.
Лоша обща работа	Замърсен входен филтър	Извадете и изплакнете добре входния филтър.