

SPRAYFAUCET

Fleksibilni nastavak za slavinu



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Draga korisnice, dragi korisniče,
Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Ovaj se priručnik odnosi na sigurnosne smjernice i upute za upotrebu. Prije upotrebe proizvoda temeljito proučite ovaj priručnik.

Zemlja podrijetla: Kina

Distributer: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

PAKIRANJE UKLJUČUJE:



- 1 x slavina u obliku slova V (1)
- 1 x adapter za mušku slavinu (2)
- 1 x gumeni prsten (brtva) (3)
- 1 x mrežasti filtar (4)

TEHNIČKI PODACI

Ovaj je proizvod prikladan za većinu slavina:
kuhinjska slavina, slavina za umivaonik, slavina za tuš s vanjskim navojem M22 i unutarnjim navojem M24.



KOMPONENTE



- | |
|--------------------------|
| 1. Filtar prvog sloja |
| 2. Filtar drugog sloja |
| 3. Filtar trećeg sloja |
| 4. Filtar četvrtog sloja |

PRIJE INSTALACIJE

Odredite vrstu slavine

Vanjski navoj



Ako vaša slavina ima muški (vanjski) navoj, izravno je spojite.

Unutarnji navoj



Ako vaša slavina ima ženski (unutarnji) navoj, upotrijebite adapter (priložen) za spajanje.

KORACI ZA INSTALACIJU



1. Rastavite originalni perlator i izmjerite veličinu. / Uklonite originalni perlator. Možete to učiniti ručno ili upotrijebiti prikladan alat.



2. Odaberite odgovarajući konektor, stavite ga u brtvu i zategnite.

3. Stavite brtvu na glavno sučelje i zategnite je.



4. Zakrenite udesno kako biste je zategnuli.

5. Instalacija je dovršena.



UPUTE ZA UPOTREBU



Dva izbora načina rada s vodom – mekani mjehurići i jaki mlaz iz prskalice:

1 mekani mjehurić za ispiranje očiju.

2 snažna prskalica za čišćenje prljavštine.

Okrenite lijevo ili desno za odabir načina rada.



Velika kutna rotacija i uvijanje


Prskalica za vodu može doći do svakog kuta sudopera, što olakšava pranje i čišćenje.




Za razne potrebe



Ispiranje maske za lice



Vodena fontana



Za punjenje kante



Smjer prema naprijed



Smjer prema natrag



Namještanje u lijevu i
desnu stranu

Jednostavno čišćenje

Perlator za slavinu treba izvaditi nakon određenog razdoblja upotrebe, namočiti ga u ocat ili drugu kiselinu kako bi se isprale filtrirane nečistoće iz vode.